

VELOSIT PA 911

Käyttökohteet:

VELOSIT PA 911 vesiohenteinen, akrylaattidispersio-pohjainen pohjustusaine(primeri). Erilaisten pintojen pohjustukseen ennen pintavalua, tasoitteita ja oikaisumassoja. Tuote ei sisällä liuotusaineita

VELOSIT PA 911 on nopeasti kuivuva ja parantaa tartuntaa sitomalla pölyn. Se vähentää alustan imukykyä ja estää kuplien syntymistä pintaan.

Tuote levitetään telalla tai harjaamalla alustaan.

Käyttö:

Sekoita VELOSIT PA911 huolellisesti ennen käyttöä.

Alustan tulee olla puhdas ja luja. Tartuntaa heikentävät kerrokset on poistettava. Tuote soveltuu betoni-, kipsi- ja luonnonkivipinnoille. Myös sementti-/kipsipohjaisille rakennuslevyille. Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Imukykyisille pinnoille (betoni, kipsi jne.) tuote laimennetaan 1:3 vedellä. Tarvittaessa käsittely toistetaan.

VELOSIT PA 911 levitetään imuroituun pintaan harjalla tai telalla. Tuotetta ei saa jättää lammikoiksi pohjustettavalle pinnalle.

Tuotteen menekki ~0,1-0,2 l/m² riippuu pinnan laadusta ja imukyvystä, kuivumisaika 1-2 h kun RH 60 % ja 23 C

Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan heti vedellä. Kuivunut tuote poistettavissa ainoastaan mekaanisesti.

pakkauskoko 10l astia