

## TEKNINEN TIEDOTE – INJEKTOINTILETKU HYDRA RONDO EKO KIT




### Kuvaus

Hydra Rondo Eco Kit -injektointiletku on kestävä pyöreä injektointiletku, jolla on erittäin hyvät injektointiominaisuudet. Letku kestää taivuttamisen kulmien ja epätasaisuuksien ympäri puristumatta kokoon. Hydra Rondo Eco Kit -injektointiletku on muotoiltu niin, ettei letkun sisälle pääse missään tilanteessa betonia valun yhteydessä. Injektointimassa puristuu ulos letkussa olevien reikien kautta ja tunkeutuu huokosiin, halkeamiin ja mahdollisiin vuotoja aiheuttaviin reikiin.

### Toiminta

Letkulla voidaan injektoida kaiken tyyppisiä injektointimassoja. Letkuun on yhteys valun jälkeen injektointikuppien kautta, ja värikoodattujen kuppien avulla valusaumojen suunta ja sijainti pysyvät helposti selvillä.



### CE-merkintä

Tuotteelle ei ole olemassa yhdenmukaistettua europaalaista standardia, ja siksi siltä ei edellytetä CE-merkintää 1.7.2013 voimaan tulleen rakennustuoteasetuksen nojalla.

### Säilytys

Säilytettävä viileässä ja kuivassa

### Asennus

Sijoita Hydra Rondo Eco Kit -injektointiletku valusauman keskelle tai vähintään 100 mm:n päähän betonirakenteen ulkoreunasta vedenpaineen puolelle. Kiinnitä Hydra Rondo Eco Kit -injektointiletku mukana toimitettavilla klipseillä tuoreeseen betoniin tai poraamalla kovettuneeseen betoniin, klipsien etäisyys k/k 200 mm. Alustan on oltava tasainen. Letku tulee sijoittaa raudoitusterästen sisäpuolelle tai niin, että betonipeite on vähintään 100 mm.



Kytke letkut muottiin kiinnitettyjen injektointikuppien kierrekartioihin. Massa ruiskutetaan muoteissa olevien injektointikuppien kautta.



### Pakkaus

Toimitetaan sarjana, tuote nro 10108

Injektointiletku Hydra Rondo	Rullat à 40 m
Injektointikuppi Hydra Rondo	10 kpl
Kiinnitysklipsit, muovia, Hydra Rondo	200 kpl

### Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteelta ei edellytetä käyttöturvallisuustiedotetta.