



CE-MERKINTÄ

 0761 13	 Utkällevägen 20, SE-694 35 Hallsberg www.hydra-tec.se
HyDra SAM Tape 1,5 DS/EN 13969:2004+A1:2006 Kylmässä itseliimautuva polymeeribitumikalvo vedeneristykseen	
Paloluokka	Luokka E
Vesitiiviys	Täyttää vaatimukset
Iskunkestävyys	Kestävä, menetelmä A ≤ 200 mm
Sauman leikkauslujuus	230 ± 80 N / 50 mm
Joustavuus alhaisessa lämpötilassa	≤ -30 °C
Vetolujuus	
Suurin vetovoima (MD/CD)	240 ± 40 N / 50 mm
Venymä: Pitkittäinen	370 ± 100 %
Poikittainen	320 ± 80 %
Staattisen kuorman kestävyys	Kestävä, menetelmä B ≤ 5 kg
Repäisylujuus	140 ± 40 N
Vesitiiviuden kestävyys keinotekoisien ikääntymisen jälkeen	Täyttää vaatimukset
Vesitiiviuden kestävyys kemikaaleja vastaan	Täyttää vaatimukset
Vaaralliset aineet	Ei

 0761 13	 Utkällevägen 20, SE-694 35 Hallsberg www.hydra-tec.se
HyDra SAM 1,5 Wall DS/EN 14967:2006 Kylmässä itseliimautuva polymeeribitumikalvo vedeneristykseen	
Paloluokka	Luokka E
Vesitiiviys	Täyttää vaatimukset
Iskunkestävyys	Kestävä, menetelmä A ≤ 200 mm
Vesitiiviuden kestävyys keinotekoisien ikääntymisen/hajoamisen jälkeen	Täyttää vaatimukset
Vesitiiviuden kestävyys kemikaaleja vastaan	Täyttää vaatimukset
Joustavuus alhaisessa lämpötilassa	≤ -30 °C
Vaaralliset aineet	Ei