

VELOSIT® PA 911

Yleispohjustusaine
laasteille ja
liimoille



Käyttökohteet

VELOSIT PA 911 on akryylipohjustusaine tyypillisille rakennealustoille, esim. kuivat seinät, betoni ja muuraus. Tyypillisiä käyttökohteita:

- pohjustus ennen liimojen ja laastien levittämistä
- pölyn sidonta
- imukykyisten alustojen tiivistäminen

Ominaisuudet

VELOSIT PA 911 on nopeasti kuivuva akryylipohjustusaine.

VELOSIT PA 911 täyttää standardin EN 1504-2 mukaiset kyllästysaineita koskevat vaatimukset (I), ja sitä voidaan käyttää standardin EN 1504-9 periaatteen 1 mukaisesti. VELOSIT PA 911 levitetään harjalla tai telalla.

- Parempi tartunta imukykyisillä alustoilla sisäkohteissa
- Kuivumisaika 1–2 tuntia (lämpötila 23 °C, suhteellinen ilmankosteus 60 %)

- Liuotteeton, mieto haju

Käyttö

1.) Alustan valmistelu

VELOSIT PA 911 on tarkoitettu mineraalisille alustoille, kuten betonille, muuraukselle ja imukykyisille luonnonkiville, sekä kipsi- ja kipsikuitulevyille.

Alusta on valmisteltava poistamalla kaikki sidosta heikentävät ainekset. Tarkemmat alustan valmisteluohjeet on esitetty lopullisen tuotteen tuoteselosteessa.

2.) Käsittely

Alustan imukykyisyyden mukaan VELOSIT PA 911 voidaan laimentaa enintään 3 osalla vettä. Tuote levitetään alustaan harjalla tai telalla. Vältä lätäköiden muodostumista.

3.) Jälkihoito

VELOSIT PA 911 ei tarvitse jälkihoitoa.

Menekki

Menekki riippuu pinnan karkeudesta ja imukykyisyydestä. Tyypillinen levitysmäärä on 0,03–0,1 l/m²

Puhdistaminen

Tuoreen VELOSIT PA 911 -massan voi poistaa vedellä. Kovettuneen aineen voi poistaa vain mekaanisesti.

Fysikaaliset ominaisuudet

Väri:	valkoinen
Tiheys:	1,01 kg/l
Alustan lämpötila:	5–35 °C
Kapillaarinen imeytyminen*:	0,1 kg/m ² x h ^{0,5}
Tunkeutumissyvyys*:	> 5 m

*0,1 l/m² betoniin

Pakkaukset

VELOSIT PA 911:n myyntipakkaukset ovat 10 kg:n ja 25 kg:n muovikanisteri.

Säilytys

VELOSIT PA 911 säilyy avaamattomassa alkuperäispakkauksessa 24 kuukautta (5–35 °C, säilytettävä kuivassa paikassa auringonvalolta suojattuna).

Turvallisuus

Lue voimassa oleva käyttöturvallisuustiedote ja noudata siinä esitettyjä tuotteen käsittelyyn liittyviä varotoimenpiteitä.

Suosituks

VELOSIT PA 911 on saatavilla ainoastaan ammattikäyttäjille.

Kaikki tuotteen kuvatut ominaisuudet on määritetty valvotuissa laboratorio-olosuhteissa asianmukaisten kansainvälisten standardien mukaisesti. Työkohdessa määritetyt arvot voivat poiketa ilmoitetuista arvoista.

Käytä aina tämän tuote-esitteen uusinta versiota, joka on saatavilla verkkosivustostamme www.velosit.de.

Valmistaja

VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 7
32805 Horn-Bad Meinberg
Saksa