Variabel Betonivälike



Asennussementtinen betonivälike kiinnityslangalla jonka voi asentaa kolmeen eri suojakorkeuteen. Välike jossa kolme eri peitekerrosta. Lujuusluokka C35/45.

Lisätiedot

Variabel Betonivälike: Kestävä ratkaisu vaativiin betonirakenteisiin

Variabel Betonivälike on kehitetty vastaamaan haastavimpien betonirakenteiden tarpeisiin. Tämä asennussementtinen betonivälike kiinnityslangalla tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun, joka soveltuu erityisesti järeille raudoituksille ja suurille tankohalkaisijoille.

Monipuoliset suojakerrospaksuudet

Yksi Variabel Betonivälikken merkittävimmistä ominaisuuksista on sen kyky tarjota monta eri suojakerrospaksuutta:

- 20/25/30 mm
- 35/40/50 mm

Tämä monipuolisuus mahdollistaa välikken käytön erilaisissa rakenteissa ja olosuhteissa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan monenlaisiin projekteihin.

Tekniset ominaisuudet ja kestävyys

Variabel Betonivälike on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mikä takaa sen erinomaisen kestävyyden. Sen tekniset ominaisuudet ovat vaikuttavat:

- Lujuusluokka C35/45
- Rasitusluokka XC4, XS3, XD3, XF3, XA3, XM3
- Jäätymis-sulamisrasituksen kestävä

Nämä ominaisuudet tekevät Variabel Betonivälikkeestä ihanteellisen valinnan vaativiin olosuhteisiin, kuten siltoihin ja muihin haastaviin betonirakenteisiin.

Käyttökohteet ja edut

Variabel Betonivälike soveltuu erinomaisesti:

- Järeisiin raudoituksiin
- Suurille tankohalkaisijoille (T20, T25, T32, T40)
- Tuulivoimalan perustuksiin

Betonivälikeen käytöllä on useita etuja:

- Mahdollistaa välikeiden harvemman käytön
- Erittäin kestävä, kestää kävelyä ja raskaan teräksen asennusta
- Mahdollistaa harvan välikejaon, mikä tehostaa työskentelyä

Yhteenveto

Variabel Betonivälike on erinomainen valinta vaativiin betonirakenteisiin. Sen monipuolisuus, kestävyys ja tekniset ominaisuudet tekevät siitä luotettavan ratkaisun erilaisiin rakennusprojekteihin. Olipa kyseessä sitten tuulivoimalan perustus tai haastava siltarakenne, Variabel Betonivälike tarjoaa tarvittavan tuen ja suojan, varmistaen laadukkaan lopputuloksen.

Tekniset tiedot

Variabel betonivälikkeen tekniset tiedot:

Korkeus:	20/25/30 mm 35/40/50 mm
Pakkasenkestävyys:	F150
Lujuusluokat:	XC4, XS3, XD3, XF3, XA3, XM3