

Variabel Betonivälিকে



Asennussegmenttinen betonivälিকে kiinnityslangalla jonka voi asentaa kolmeen eri suojakerrosteen. Välিকে jossa kolme eri peitekerrosta. Lujuusluokka C35/45.

Lisätiedot

Variabel Betonivälিকে: Kestävä ratkaisu vaativiin betonirakenteisiin

Variabel Betonivälিকে on kehitetty vastaamaan haastavimpien betonirakenteiden tarpeisiin. Tämä asennussegmenttinen betonivälিকে kiinnityslangalla tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun, joka soveltuu erityisesti järeille raudoituksille ja suurille tankohalkaisijoille.

Monipuoliset suojakerrospaksuudet

Yksi Variabel Betonivälिकkeen merkittävimmistä ominaisuuksista on sen kyky tarjota monta eri suojakerrospaksuutta:

- 20/25/30 mm
- 35/40/50 mm

Tämä monipuolisuus mahdollistaa välिकkeen käytön erilaisissa rakenteissa ja olosuhteissa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan monenlaisiin projekteihin.

Tekniset ominaisuudet ja kestävyys

Variabel Betonivälিকে on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mikä takaa sen erinomaisen kestävyuden. Sen tekniset ominaisuudet ovat vaikuttavat:

- Lujuusluokka C35/45
- Rasitusluokka XC4, XS3, XD3, XF3, XA3, XM3
- Jäätymis-sulamisrasituksen kestävä

Nämä ominaisuudet tekevät Variabel Betonivälिकkeestä ihanteellisen valinnan vaativiin olosuhteisiin, kuten siltoihin ja muihin haastaviin betonirakenteisiin.

Käyttökohteet ja edut

Variabel Betonivälিকে soveltuu erinomaisesti:

- Järeisiin raudoituksiin
- Suurille tankohalkaisijoille (T20, T25, T32, T40)
- Tuulivoimalan perustuksiin

Betonivälिकkeen käytöllä on useita etuja:

- Mahdollistaa välिकkeiden harvemman käytön
- Erittäin kestävä, kestävä kävelyä ja raskaan teräksen asennusta
- Mahdollistaa harvan välिकkejaon, mikä tehostaa työskentelyä

Yhteenveto

Variabel Betonivälিকে on erinomainen valinta vaativiin betonirakenteisiin. Sen monipuolisuus, kestävyys ja tekniset ominaisuudet tekevät siitä luotettavan ratkaisun erilaisiin rakennusprojekteihin. Olipa kyseessä sitten tuulivoimalan perustus tai haastava siltarakenne, Variabel Betonivälিকে tarjoaa tarvittavan tuen ja suojan, varmistaen laadukkaan lopputuloksen.

Tekniset tiedot

Variabel betonivälikkeen tekniset tiedot:

Korkeus:	20/25/30 mm 35/40/50 mm
Pakkasenkestävyys:	F150
Lujuusluokat:	XC4, XS3, XD3, XF3, XA3, XM3

