

HyDra FB 125 Saumantiivistyspelti

Saumantiivistyspelti työsaumojen vedeneristykseen, joka tarttuu betoniin, ja kestää vaihtelevia vedenpinnan korkeuksia.



Tekniset tiedot: 8 bar vesitiiveys | Kolmannen osapuolen testaama (Vattenfall AB)

Ominaisuudet: Integroidut siivekkeet | Limitysalue merkitty 10 cm | Helppo taivuttaa nurkkakohdissa

Hyväksynät: Sopii Joutsenmerkityille rakennuksille

HyDra FB 125 on tehokas ja helposti asennettava ratkaisu, joka varmistaa saumojen vesitiiveyden vaativissa olosuhteissa.

Lisätiedot

HyDra FB 125 saumantiivistyspelti – varma vedeneristysratkaisu työsaumoihin

HyDra FB 125 on saumapelti, joka on suunniteltu erityisesti varmistamaan työsaumojen vedenpitävyys rakenteissa. Sen vahva tartuntakyky betoniin ja monipuoliset asennusominaisuudet tekevät siitä luotettavan valinnan, erityisesti kohteisiin, joissa vedenpinnan vaihtelut asettavat suuria vaatimuksia materiaalille.

Vedeneristys ja tiivys

Yksi HyDra FB 125 merkittävimmistä ominaisuuksista on sen kyky estää veden läpäisy saumakohdissa. Saumapellin pinnoite muodostaa kemiallisen sidoksen betoniin, mikä estää veden siirtymisen saumapellin ohi. Kolmannen osapuolen, Vattenfall AB testaama 8 barin (80 metriä vesipatsasta) vesitiiveys varmistaa, että tuote kestää kovaakin vesipainetta.

Helppo asennus ja joustavuus

Saumapelti on helppo asentaa, kiitos integroituun siivekkeisiin, jotka taivutetaan pohjaosan raudoituksen ympärille. Lisäksi limiitokset varmistetaan mukana tulevilla asennusklipseillä, jotka ehkäisevät veden kulkeutumisen saumojen välistä. Limitysalueet on selkeästi merkitty 10 cm etäisyydellä. Tämä nopeuttaa ja helpottaa asennusta, erityisesti työmaaolosuhteissa, joissa tarkkuus ja kestävyys ovat olennaisia.

Monipuolinen ja ympäristöystävällinen valinta

HyDra FB 125 on erityisen helppo käsitellä nurkkakohdissa, joissa sen voi taivuttaa haluttuun kulmaan. Lisäksi se on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkittyihin rakennuksiin, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen valinnan.

Yhteenvetona, HyDra FB 125 saumapelti tarjoaa kestävä ja helppokäyttöisen ratkaisun työsaumojen vedeneristykseen, takaa saumojen tiiveyden ja soveltuu laajasti erilaisiin rakennusprojekteihin.

Tekniset tiedot

Kolmannen osapuolen, Vattenfall AB:n on testaama 8 bar (80m vesipatsas) vesitiiveys.