

HyDra Waterstop RX101 Paisuva saumanauha



HyDra Waterstop RX101 on bentoniittinen paisuva saumanauha työsaumojen vedeneristämiseen. Paisuva saumanauha bentoniittisavesta paisuu veden kosketuksesta, antaen pysyvän tiiveyden betonirakenteessa tiivistäen hienoimmatkin halkeamat. Hydrostaattisen paineen kesto 7 bar (70 m vesipatsas).

Lisätiedot

LISÄTIETOA:

- Hydrostaattisen paineen kesto 7 bar (70 m vesipatsas).
- Yksinkertainen asennus hankalien nurkkien ympärille
- Paisuu jopa 15 kertaiseksi kuivatilavuuteensa nähden
- Päädyt liittyvät luonnollisesti toisiinsa, tehokkaan vedeneristyksen varmistamiseksi
- Erittäin tehokas läpivientien vedeneristykseen
- Yksinkertainen asennus, ei erikoisosia, ei tulitöitä
- Soveltuu suolavesirakenteisiin (max 2% suolapitoisuus)

ASENNUSOHJE:

HyDra Waterstop voidaan asentaa seuraavilla tavoilla.

- A) Asennus osittain tuoreeseen betoniin ensimmäisessä valussa
- B) Asennus naula- tai tulppakiinnityksellä kk 150 mm. Valmiiseen betoniin asennusverkolla.
- D) Asennus pultti- / aluslevy yhdistelmällä kk 200mm.
- E) Asennus HyDra SX 100 turpoavalla

Sauman tiiveys voi vaarantua mikäli kiinitystä ei tehdä suositusten mukaan. Vaarana on että saumanauha pääsee kellumaan valun aikana.

Huom! Vähimmäisreunaetäisyys saumanauhan ja rakenteen sauman reunan välillä tulee olla > 80 mm.

Tekniset tiedot

Bentoniittisaven rakenteen ja ominaisuuksien ansiosta, bentoniitti tunkeutuu hyvin pieniin halkeamiin turvotessaan, tiivistäen sauman erittäin tehokkaasti.

MITAT:

- Korkeus: 19 mm
- Leveys: 25 mm
- Pakkaus: Rulla 5m, Laatikko 30 m