Aquaproof X1 Saumantiivistyspelti



AquaproofX® 1 on rakenteen sisään valettava saumapelti, jonka toinen puoli on kokonaan pinnoitettu.Tuotteen avulla rakenne- ja liikuntasaumat voidaan tiivistää nopeasti, helposti ja luotettavasti. Saumapellin toisella puolella on kiinnittyvä reaktiivinen polymeeripinnoite, joka sijoitetaan vedelle altistuvalle puolelle. Pinnoitteen dipolimolekyylit muodostavat ympäröivän betonin ja polymeeripinnoitteenvälille vakaan, lujan ja varman liitoksen. Tämän ansiosta saumantiivistyspelti tarvitsee ainoastaan 3 cm asennussyvyyden, eikä korotusvalua vaadita sauman kohdalla.

Tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT

Vedenpaine-eristys testattu 2 Bar (20 m vesipatsas) sisältäen varmuuskertoimet

Elementin pituus: 2 m kaista, 6 m rulla

Leveys: 140 mm

Paksuus: 1,5 mm

Asennussyvyys: 3 cm

Lämpötilan kesto: -20°C / +70°C

Asennuslämpötila: -10°C / +40°C

Asennetaan asennusklipseillä. Asennusklipsien korkeus 7,5 cm, asennusklipsien väli < 50 cm.