

## SBKL Kiinnityslevy

SBKL – Vakiokiinnityslevy SBKL – Vakiokiinnityslevyt ovat betonivaluun ennen sen kovettumista asennettavia vakioteräsosia, jotka siirtävät niihin kohdistuvat kuormitukset betonirakenteisiin teräsosissa olevien tartuntojen avulla. Vakiokiinnityslevyt toimitetaan mustana (S355J0, esim. SBKL), ruostumattomana (AISI 304, esim. SBKLR), haponkestävänä (AISI 316, esim. SBKLN) sekä ruostumattomana varustettuna ruostumattomin ankkuroinnein (esim. SBKLRr). Erikoistilaus Vakiokiinnityslevyjä on myös saatavana erikoistilauksesta sinkittyinä.



### Tekniset tiedot

#### SBKL – Vakiokiinnityslevyjen tilaustunnukset

Tilaustunnus	Teräslevy	Tartunnat	Tyyppi
SBKL	S355J2+N	S355J2+N	Musta
SBKLR	1.4301	S355J2+N	Ruostumaton
SBKLRr	1.4301	1.4301	Kokonaan ruostumaton
SBKLN	1.4401	S355J2+N	Haponkestävä

#### SBKL – Vakiokiinnityslevyjen mitat ja painot

	B (sbkl-kiinnityslevy)	A (sbkl-kiinnityslevy)	T
N (tartunta)	Ø (tartunta)	L (tartunta)	H
Kg			
SBKL	50	100	8
2	12	60	68
0,5			
SBKL	100	100	8
4	12	60	68
1,0			
SBKL	100	150	10
4	12	60	70
1,5			
SBKL	150	150	12
4	12	150	162
2,7			
SBKL	100	200	12
4	12	150	162
2,5			
SBKL	200	200	12
4	16	150	162
4,9			
SBKL	250	250	15
4	16	150	165
8,6			
SBKL	100	300	15
4	16	150	165
4,7			
SBKL	200	300	15
4	16	150	165
8,4			
SBKL	300	300	15

4	16	150	165
11,9			

Esitetyt mitat millimetreinä.

