

Hydra Flex Tiivistenauha

Hydra Flex -tiivistenauha on butylikumipohjainen elastinen vesi- ja radoneriste. Hydra Flex kiinnittyy tehokkaasti betoniin, eikä se paisu joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Käytetään paikalla valettavien rakenteiden vesi- ja radontiiviisiin työsaumoihin, sekä elementtirakenteiden betonisaumojen tiivistämiseen. Tiivistenauhan hyväksytty vesitiiviyys vastaa 30 m:n vesipatsasta. SP on testannut nauhan radonkaasun tiiviyden osalta. Asennetaan suoraan tuoreeseen betoniin tai kovettuneeseen betoniin pohjustusaineen (primerin) avulla. Hyväksytty käytettäväksi juomavesijärjestelmissä (Yhdysvaltain NSF:n hyväksymä).



Lisätiedot

LISÄTIETOA:

- Kiinnittyy tehokkaasti betoniin
- Ei paisu joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.
- Nopea ja helppo levittää märälle betonille.
- Asennukseen ei tarvita erikoismenetelmiä tai -työkaluja.
- Radontiiviyys testattu (SP).
- Voidaan asentaa ohuisiin seiniin.
- Vattenfall Research & Development AB:n testaama ja hyväksymä.
- Hyväksytty käytettäväksi juomavesijärjestelmissä (Yhdysvaltain NSF:n hyväksymä).

ASENNUS:

Hydra Flex -tiivistenauhan voi asentaa kahdella eri tavalla:

1: Asennus (puolet nauhan korkeudesta) suoraan tuoreelle betonille ensimmäisen valun yhteydessä.

2: Kovettuneelle betonille asennettaessa on käytettävä pohjustusainetta. Puhdista betonin pinta esim. teräsharjalla, levitä pohjustusainetta, anna kuivua ja paina tiivistenauha pohjustettua pintaa vasten. Irrota suojapaperi ennen seuraavaa valua.

Tekniset tiedot

MITAT:

- Korkeus: 22 mm
- Leveys: 28 mm
- Pakkaus: Rulla 4,5m