Hydra Flex FR Tiivistenauha



HyDra Flex FR (Fuel Resistant) on ei-paisuva tiivistenauha / saumanauha, joka on suunniteltu muodostamaan tiiviit valusaumat ja elementtisaumat vedelle, bensiinille, dieselille, öljyille ja muille öljypohjaisille tuotteille altistuvissa kohteissa. HyDra Flex kiinnittyy tehokkaasti betoniin, eikä se paisu joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.Itseliimautuva saumanauha, joka kestää erinomaisesti monia erilaisia kemikaaleja, mm. bensiiniä, dieseliä, erilaisia öljyjä, lentopetrolia jne.Tiivistenauhan hyväksytty vesitiiviys vastaa 30 m:n vesipatsasta. SP on testannut nauhan radonkaasun tiiviyden osalta.Asennetaan suoraan tuoreeseen betoniin tai kovettuneeseen betoniin pohjustusaineen (primerin) avulla. Hyväksytty käytettäväksi juomavesijärjestelmissä (Yhdysvaltain NSF:n hyväksymä).

Lisätiedot

LISÄTIETOA:

- Kiinnittyy tehokkaasti betoniin
- Ei paisu joutuessaan kosketuksiin
- veden kanssa.
- Nopea ja helppo levittää märälle betonille.
- Asennukseen ei tarvita erikoismenetelmiä tai -työkaluja.
- Radontiiviys testattu (SP).
- Voidaan asentaa ohuisiin seiniin.
- Vattenfall Research & Development AB:n testaama ja hyväksymä.
- Hyväksytty käytettäväksi juomavesijärjestelmissä (Yhdysvaltain NSF:n hyväksymä).

ASENNUS:

HyDra Flex -tiivistenauhan voi asentaa kahdella eri tavalla:

1: Asennus (puolet nauhan korkeudesta) suoraan tuoreelle betonille ensimmäisen valun yhteydessä.

2: Kovettuneelle betonille asennettaessa on käytettävä pohjustusainetta. Puhdista betonin pinta esim. teräsharjalla, levitä pohjustusaine, anna
kuivua ja paina tiivistenauha pohjustettua pintaa vasten. Irrota suojapaperi ennen seuraavaa valua.

Tekniset tiedot

MITAT:

- Korkeus: 22 mm
- Leveys: 28 mm
- Pakkaus: Rulla 4,5m