

Hydra Flex FR Tiivistenauha

Hydra Flex FR (Fuel Resistant) on ei-paisuva tiivistenauha / saumanauha, joka on suunniteltu muodostamaan tiiviit valusaumat ja elementtisaumat vedelle, bensiinille, dieselille, öljyille ja muille öljypohjaisille tuotteille altistuvissa kohteissa. Hydra Flex kiinnittyy tehokkaasti betoniin, eikä se paisu joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Itseliimautuva saumanauha, joka kestää erinomaisesti monia erilaisia kemikaaleja, mm. bensiiniä, dieseliä, erilaisia öljyjä, lentopetrolia jne. Tiivistenauhan hyväksytyt vesitiiviys vastaa 30 m:n vesipatsasta. SP on testannut nauhan radonkaasun tiiviiden osalta. Asennetaan suoraan tuoreeseen betoniin tai kovettuneeseen betoniin pohjustusaineen (primerin) avulla. Hyväksytyt käytettäväksi juomavesijärjestelmissä (Yhdysvaltain NSF:n hyväksymä).



Lisätiedot

LISÄTIETOA:

- Kiinnittyy tehokkaasti betoniin
- Ei paisu joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.
- Nopea ja helppo levittää märälle betonille.
- Asennukseen ei tarvita erikoismenetelmiä tai -työkaluja.
- Radontitiiviys testattu (SP).
- Voidaan asentaa ohuisiin seiniin.
- Vattenfall Research & Development AB:n testaama ja hyväksymä.
- Hyväksytyt käytettäväksi juomavesijärjestelmissä (Yhdysvaltain NSF:n hyväksymä).

ASENNUS:

Hydra Flex -tiivistenauhan voi asentaa kahdella eri tavalla:

1: Asennus (puolet nauhan korkeudesta) suoraan tuoreelle betonille ensimmäisen valun yhteydessä.

2: Kovettuneelle betonille asennettaessa on käytettävä pohjustusainetta. Puhdista betonin pinta esim. teräsharjalla, levitä pohjustusaine, anna kuivua ja paina tiivistenauha pohjustettua pintaa vasten. Irrota suojapaperi ennen seuraavaa valua.

Tekniset tiedot

MITAT:

- Korkeus: 22 mm
- Leveys: 28 mm
- Pakkaus: Rulla 4,5m