


HyDra MB 160 Saumantiivistyspelti

HyDra MB Saumantiivistyspelti työsaumojen vedeneristämiseen ja tiivistämiseen.



Saumapelti HyDra MB 160 on saumapelti, jolla on voimakas tartuntakyky betoniin. Pellin molemmilla puolilla oleva pinnoite muodostaa kemiallisen sidoksen betoniin ja estää vettä siirtymästä saumapellin ohi. Vaihtelevat vedenpinnan korkeudet eivät vaikuta HyDra MB 160 -saumapeltiin. Saumapelti HyDra MB:ssä on kaksi toimintoa samassa järjestelmässä, ja se on helppo asentaa. Vesitiiveys 2,5 bar (25m vesipatsas).

Lisätiedot

ASENNUS:

Saumapelti HyDra MB 160 asennetaan asennusklipseillä alapuolisen rakenteen yläpinnan raudoituksen päälle.

Limiliitos varmistetaan mukaantulevilla asennusklipseillä, jotta vettä ei pääse kulkeutumaan saumaan profiilien välistä. Kaikkiin saumoihin on merkitty 20 cm:n limitysalue.

Nurkkakohdissa saumantiivistyspelti HyDra MB on helppo taivuttaa haluttuun kulmaan.