

PRKR + TS Tiiliside

Liikkeen sallivat tiilisiteet puurunkorakenteisiin: Joustava ratkaisu eristeen ja tiiliverhouksen kiinnitykseen

HYÖDYT:

- Sallii rakenteen liikkeen
- Vahva kiinnitys puurunkorakenteisiin
- Mukautuu erilaisiin eristepaksuuksiin
- Kestävä ruostumaton teräsrakenne
- Nopea asennus porakoneeseen kiinnitettävällä työkalulla

TEKNISET TIEDOT:

- PRKR:n pituus: eristepaksuus + 70 mm
- Asennustiheys: vähintään 4 kpl/m²
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

ASENNUSOHJE:

1. Kierrä PRKR-osa puurunkoon porakoneeseen asennettavalla työkalulla
2. Kiinnitä eriste vastinlevyllä (VLR)
3. Asenna tiilisanka muurauksen yhteydessä tiilen saumoihin

Tämä innovatiivinen tiiliside tarjoaa joustavan ratkaisun eristeen ja tiiliverhouksen kiinnittämiseen puurunkorakenteisiin. Sen ainutlaatuinen rakenne sallii liikkeen, mikä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon dynaamisiin puurakennuskohteisiin. Nopea asennusmenetelmä porakoneella tehostaa työmaatoimintaa.

