

## TH + VLR Tiilaside

**Muuraussiteet betonirunkorakenteisiin: Tehokas ratkaisu eristeen ja tiiliverhouksen kiinnitykseen**

### HYÖDYT:

- Vahva kiinnitys betonirakenteisiin
- Soveltuu erilaisiin eristepaksuuksiin
- Kestävä ruostumaton teräs rakenne
- Helppo ja nopea asentaa

### TEKNISET TIEDOT:

- Saatavana 4 mm ja 5 mm paksuuksina
- Pituus: eristepaksuus + ilmarako + vähintään 150 mm
- Asennustiheys: vähintään 4 kpl/m<sup>2</sup>

### ASENNUSOHJE:

1. Poraa 40 mm syvä reikä betonirakenteeseen
2. Kiinnitä muurausside asennuspuikolla (ASPU)
3. Kiinnitä eriste vastinlevyllä (VLR)
4. Taivuta muuraussiteen loppupää tiilen saumaan

Tämä innovatiivinen muurausside tarjoaa luotettavan ratkaisun eristeen ja tiiliverhouksen kiinnittämiseen betonirunkorakenteisiin. Sen kestävä ruostumaton teräs rakenne takaa pitkäaikaisen toimivuuden vaativissakin olosuhteissa.

