

THR + VLR + TS Tiilaside

Liikkeen sallivat tiiliseet betonirunkorakenteisiin: Joustava ratkaisu eristeen ja tiiliverhouksen kiinnitykseen

HYÖDYT:

- Sallii rakenteen liikkeen
- Vahva kiinnitys betonirakenteisiin
- Mukautuu erilaisiin eristepaksuuksiin ja tiilikorkeuksiin
- Kestävä ruostumaton teräsrakenne
- Helppo ja nopea asentaa

TEKNISET TIEDOT:

- Saatavana 4 mm ja 5 mm paksuuksina
- THR:n pituus: eristepaksuus + 50 mm
- Tiilisangan koko: määräytyy tiilen korkeuden ja ilmaraon mukaan
- Asennustiheys: vähintään 4 kpl/m²

ASENNUSOHJE:

1. Poraa reikä betonirakenteeseen (THR 4:lle 6 mm, THR 5:lle 7,5 mm reikä, 40 mm syvä)
2. Kiinnitä THR asennustyökalulla (ASPU-R)
3. Kiinnitä eriste vastinlevyllä (VLR)
4. Asenna tiilisanka muurauksen yhteydessä tiilen saumoihin

Tämä innovatiivinen tiilaside tarjoaa joustavan ratkaisun eristeen ja tiiliverhouksen kiinnittämiseen betonirunkorakenteisiin. Sen ainutlaatuinen rakenne sallii liikkeen, mikä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon dynaamisiin rakennuskohteisiin.

