


TLP + VLR Tiilaside

TLP + VLR tiilaside on suunniteltu varmistamaan eristeen ja tiiliverhouksen luja ja joustava kiinnitys erilaisiin runkorakenteisiin. Tämä muurausside mukautuu helposti eripaksuisiin eristeisiin ja mahdollistaa nopean asennuksen ilman erikoistyökaluja.



Tiilситеen rakenne takaa:

- Luotettavan kiinnityksen eristeen ja tiiliverhouksen välillä
- Joustavan asennuksen eri runkorakenteisiin ja ilmarakoihin
- Kestävän ratkaisun, joka säilyttää tiiviyden ja vakauden pitkään

Asennusvaiheet:

1. Kiinnitä TLP-runko osa taustarakenteeseen
2. Paina eriste tiilситеen läpi
3. Kiinnitä VLR-vastinlevy eristeeseen
4. Taivuta siteen pää tiilimuurauksen saumaan

TLP + VLR tiilaside on helppo valinta uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen, kun haluat toimivan ja nopeasti asennettavan tiiliverhouksen kiinnitysratkaisun.

TEKNISET TIEDOT:

- Paksuus: 4 mm tai 5 mm
- Pituus: eristepaksuus + ilmarako + ≥ 110 mm
- Asennustiheys: vähintään 4 kpl/m²

