

## TPR + VLR Tiiliside

**Muuraussiteet puurunkorakenteisiin: Luotettava ratkaisu eristeen ja tiiliverhouksen kiinnitykseen**

### HYÖDYT:

- Vahva kiinnitys puurunkorakenteisiin
- Soveltuu erilaisiin eristepaksuuksiin
- Kestävä ruostumaton teräs rakenne
- Helppo ja nopea asentaa lyönti- ja taivutuspuikolla

### TEKNISET TIEDOT:

- Pituus: eristepaksuus + ilmarako + vähintään 160 mm
- Asennustiheys: vähintään 4 kpl/m<sup>2</sup>
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

### ASENNUSOHJE:

1. Asenna muurausside puurunkoon lyönti- ja taivutuspuikolla (LYTA)
2. Kiinnitä eriste vastinlevyllä (VLR)
3. Taivuta muuraussiteen loppupää tiilen saumaan

Tämä tehokas muurausside tarjoaa luotettavan ratkaisun eristeen ja tiiliverhouksen kiinnittämiseen puurunkorakenteisiin. Sen kestävä ruostumaton teräs rakenne ja helpokäyttöinen asennusmenetelmä takaavat nopean ja varman kiinnityksen.

