

TRM + VLR Tiilaside

Rinnakkaismuurauksien tiilasideet: Monipuolinen ratkaisu kahden muuratun seinän yhdistämiseen

HYÖDYT:

- Suunniteltu erityisesti rinnakkaismuurauksiin
- Mahdollistaa eristeen asentamisen muurausten väliin
- Kestävä ruostumaton teräsrakenne
- Joustava asennusprosessi
- Soveltuu eri eristepaksuuksiin ja ilmarakoihin

TEKNISET TIEDOT:

- Saatavana 4 mm ja 5 mm paksuuksina
- Pituus: eristepaksuus + ilmarako + vähintään 180 mm
- Asennustiheys: vähintään 4 kpl/m²
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

ASENNUSOHJE:

1. Muuraa tiilasideen taitettu pää ensimmäiseen muuriin
2. Asenna eriste ja paina tiilaside sen läpi
3. Kiinnitä eriste vastinlevyllä (VLR)
4. Taivuta tiilasideen loppupää toisen muurin saumaan muurauksen yhteydessä

Tämä monipuolinen tiilaside tarjoaa tehokkaan ratkaisun rinnakkaismuurauksiin, mahdollistaen kahden muuratun seinän luotettavan yhdistämisen ja eristeen asentamisen niiden väliin. Sen joustava rakenne sopeutuu erilaisiin eristepaksuuksiin ja ilmarakoihin, tehden siitä ihanteellisen valinnan monenlaisiin rakennusprojekteihin.

