
TRM + VLR Tiiliside

Rinnakkaismuurauksien tiilisiteet: Monipuolinen ratkaisu kahden muuratun seinän yhdistämiseen



HYÖDYT:

- Suunniteltu erityisesti rinnakkaismuurauksiin
- Mahdollistaa eristeen asentamisen muurausten väliin
- Kestävä ruostumaton teräsrakenne
- Joustava asennusprosessi
- Soveltuu eri eristepaksuuksiin ja ilmarakoihin

TEKNISET TIEDOT:

- Saatavana 4 mm ja 5 mm paksuuksina
- Pituus: eristepaksuus + ilmarako + vähintään 180 mm
- Asennustiheys: vähintään 4 kpl/m²
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

ASENNUSOHJE:

1. Muuraa tiilisiteen taitettu pää ensimmäiseen muuriin
2. Asenna eriste ja paina tiiliside sen läpi
3. Kiinnitä eriste vastinlevyllä (VLR)
4. Taivuta tiilisiteen loppupää toisen muurin saumaan muurauksen yhteydessä

Tämä monipuolinen tiiliside tarjoaa tehokkaan ratkaisun rinnakkaismuurauksiin, mahdollistaen kahden muuratun seinän luotettavan yhdistämisen ja eristeen asentamisen niiden väliin. Sen joustava rakenne sopeutuu erilaisiin eristepaksuuksiin ja ilmarakoihin, tehden siitä ihanteellisen valinnan monenlaisiin rakennusprojekteihin.