

AMR-XS Tikasraudoite

Tikasraudoite varmistaa muuratun rakenteen halkeilun hallinnan, kuormien jakautumisen ja seinän jäykkyyden – erityisesti aukkojen yläpuolisissa kohdissa ja liikuntasauvoissa.

AMRXS on ruostumattomasta teräksestä valmistettu tikasmainen raudoite, joka asennetaan muuraussaumaan ja jonka poikkilankageometria ankkuroituu tehokkaasti laastiin. Tuloksena on tasainen kuormansiirto ja pitkäikäinen liitos tiilimuurauksessa.



KÄYTTÖKOHTEET:

- Julkisivumuurauksen liikuntasauvojen vahvistus
- Julkisivumuurauksen aukkojen vahvistus
- Jakaa Kuorman tasaisesti muurauksessa
- Korkean muurauksen jäykistäminen

Lisätiedot

Raudoitepituus 3000 mm. 20 kpl/paketti.
Langan paksuus: 3mm
Tikkaan leveys: 47 mm
Tikkaan korkeus: 8 mm
Ylitys 225 mm ja vähintään yhden poikkilangan verran
Poikkilankojen etäisyys 150 mm.
Teräslaji EN 10088-4. Vetomurtolujuus 500 N/mm²