HyDra ROB Muottiöljy



HyDra ROB muottiöljy, joka on suunniteltu betonimuottien irrotustarpeisiin vaativissa olosuhteissa. Muotit käsitellään ennen valua öljyllä, jotta muottien purkaminen helpottuu huomattavasti.

HyDra ROB on valmistettu **kierrätetyistä parafiiliöljyistä ja hajoavista ISO-parafiineistä**, mikä tekee siitä ekologisemman vaihtoehdon työmaille, joissa ympäristöarvot ovat keskiössä.

Muottiöljy soveltuu erinomaisesti **laattojen, reunakivien, betoniviemäreiden sekä paikallavalujen** ja **elementtituotannon** irrotuskäsittelyihin. HyDra ROB toimii myös alhaisissa lämpötiloissa ja voidaan levittää **paineruiskulla** tai **telalla** ohueksi, tasaiseksi kerrokseksi – näin varmistat puhtaat irrotuspinnat ja laadukkaan lopputuloksen ilman valujäämiä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET:

HyDra ROB Muottiöljy tulisi levittää ruiskuttamalla tai telalla. Paras tulos saavutetaan levittämällä ohut ja tasainen kerros. Mahdollinen ylimääräinen muottiöljy pyyhitään pois liinalla. Liika muottiöljyn käyttö heikentää irroituskykyä. Menekki on noin 70-92m2/litra riippuen muottimateriaalin imukyvystä ja levitystavasta. Ei saa sekoittaa muiden kemikaalien kanssa.

SÄILYTYS JA VARASTOINTI:

Säilytetään suljettuna. Öljy ei saa jäätyä. Jos tuotetta on säilytetty yli 6kk tulee öljyä sekoittaa ennen käyttöä.

Tekniset tiedot

Haju	Parafiini
Muoto	Nestemäinen
Kiehumiespiste	>200°C
Leimahduspiste	>150°C
Jäätymispiste	<-25°C
Tiheys	0,825g/ml
Vesiliukonen	Ei vesiliukonen