

HyDra ROB Muottiöljy

HyDra ROB muottiöljy, joka on suunniteltu betonimuottien irrotustarpeisiin vaativissa olosuhteissa. Muotit käsitellään ennen valua öljyllä, jotta muottien purkaminen helpottuu huomattavasti.

HyDra ROB on valmistettu **kierrätetyistä parafiiliöljyistä ja hajoavista ISO-parafiineistä**, mikä tekee siitä ekologisemman vaihtoehdon työmaille, joissa ympäristöarvot ovat keskiössä.



Muottiöljy soveltuu erinomaisesti **laattojen, reunakivien, betoniviemäreiden sekä paikallavalujen ja elementtituotannon** irrotuskäsittelyihin. HyDra ROB toimii myös alhaisissa lämpötiloissa ja voidaan levittää **paineruiskulla tai telalla** ohueksi, tasaiseksi kerrokseksi – näin varmistat puhtaat irrotuspinnat ja laadukkaan lopputuloksen ilman valujäämiä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET:

HyDra ROB Muottiöljy tulisi levittää ruiskuttamalla tai telalla. Paras tulos saavutetaan levittämällä ohut ja tasainen kerros. Mahdollinen ylimääräinen muottiöljy pyyhitään pois liinalla. Liika muottiöljyn käyttö heikentää irrotuskykyä. Menekki on noin 70-92m²/litra riippuen muottimateriaalin imukyvästä ja levitystavasta. Ei saa sekoittaa muiden kemikaalien kanssa.

SÄILYTYS JA VARASTOINTI:

Säilytetään suljettuna. Öljy ei saa jäätymä. Jos tuotetta on säilytetty yli 6kk tulee öljyä sekoittaa ennen käyttöä.

Tekniset tiedot

Haju	Parafini
Muoto	Nestemäinen
Kiehumispiste	>200°C
Leimahduspiste	>150°C
Jäätymispiste	<-25°C
Tiheys	0,825g/ml
Vesiliukonen	Ei vesiliukonen