

SX 1 Puristusprofiili

SX 1 Puristusprofiilin avulla tiivistät työ- ja elementtisaumat.

SX 1 Puristusprofiilin on puristuksen kitkaa hyödyntävä tiiviste, joka on erityisesti suunniteltu betonielementtien tiivistämiseen. Puristustiivisteitä on molemmin puolin profiilia, jotka puristuvat yhteen kun betonielementti kiinnitetään paikoilleen.



Kahden betonirakenteen välissä syntyvä kitka pitää profiilin paikoillaan. Varmistaakseen sauman tiiveyden on profiilin keskelle sijoitettu polymeeri nauha joka turpoaa 400% ollessaan kosketuksessa veteen.

Puristusprofiilin voi myös esiasentaa elementtiin elementtitehtaalla.

Lisätiedot

ASENNUS:

SX 1 Puristusprofiili liimataan SX 100 Paisuvalla tiivistemassalla tasainen puoli vasten betonirakennetta. Paina puristusprofiili vasten liimapintaa hellästi ja varmista jatkuva tasainen kosketuspinta. Mahdolliset epätasaisuudet korjataan lisäämällä paisuvaa tiivistemassaa. Jatkokset asennetaan puskuliitoksena toisiinsa. Liitos liimataan paisuvalla tiivistemassalla.

SÄILYTYS JA VARASTOINTI:

Säilytettävä kuivassa tilassa. Vältä mekaanista vahinkoa pakkaukselle.

Tekniset tiedot

Pituus	25m rulla
Leveys	48 mm
Paksuus	15mm ja 10mm keskellä
Väri	Musta ja sininen
Lujuus	45° + / - 5° ShA
Käyttölämpötila	-30°C / +60°C
Paisuntakyky	400 vol. %