SX Elastinen Saumanauha



SX Elastinen Saumanauha saumojen tiivistämiseen.

Käytetään sauman tiivistykseen tai topparina saumaan asennettavaan elastiselle saumamassalle. Nauha on valmistettu EPDM materiaalista ja kestää hyvin kemialliset aineet sekä UV-säteilyä ja äärimmäisiä lämpätiloja.

Voidaan myös käyttää olemassa olevan sauman korjaukseen.

Lisätiedot

ASENNUS:

SX Elastinen Saumanauha puristetaan sauman sisään taltalla tai puukiilalla. Profiilin koko tulee olla noin 10% isompi kuin sauman leveys. Jatkokset tulee tehdä puskuun liimaamalla erityisellä EPDM liimalla.

SÄILYTYS JA VARASTOINTI:

Säilytettävä kuivassa tilassa. Vältä mekaanista vahinkoa pakkaukselle.

Tekniset tiedot

Puristuslujuus	0,25 MPa
Profiilin leveys max puristuksessa	20%
Elastinen jännitys	0,15-0,40 N/mm2
Palonarka	Helposti syttyvä
Käyttölämpötilat	-35 °C to +110 °C
Kemikaalikestävyydet:	
UV	Erinomainen
Hapot, ketonit ja alkoholi	Erinomainen
Lakka	Keskinkertainen
Öljyt ja rasvat	
kasvis	Hyvä
Eläinpohjaiset	Rajoitettu
Mineraalipohjaiset	Menettelee