# SX EPDM Liima



**SX EPDM Liima varmistaa EPDM profiilin kiinnitykset sekä liitokset.**

Todella tehokas liima MS-Polymeeri teknologialla EPDM materiaalin liimaukseen. Liimaat kaikki SX sarjan puristusprofiilit ja saumanauhat. Liima itsessään on todella kestävää ja elastista. Soveltuu kosteisiin ja kuiviin alustoihin. Liimalla on hyvä UV-, Sää-, vesi- ja kosteuskestävyys.

## Lisätiedot

**ASENNUS:**

Käsi- tai konekäyttöisellä patruunapuristimella zig-zag viivana puhtaalle alustalle. Alusta tulee olla vapaa pölyltä, rasvalta ja muilta epäpuhtauksilta. Liiman tulee olla noin 2-3mm paksuna kerroksena. Asennuksen aikainen sallittu lämpötila: +5°C and +30°C.

**SÄILYTYS JA VARASTOINTI:**

Avaamattomana pakettina 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä saakka. Säilytys lämpötilat +5 ° C and +25° C.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Tiheys | 1,60 g/ml |
| Pinnan kovettuminen | noin 25-30min |
| Shore A lujuus | 50 |
| Vetolujuus | 1,75 MPa |
| Lämpötilakestävyys | -40°C / +90°C |