# HauCon FA PVC Sulkunauha



**FA Sulkunauha PVC materiaalista.**

## Lisätiedot

| | |
|---|---|
| Shore A lujuus | 67 +-5 |
| Vetolujuus | ≥ 10 MPa |
| Max venymä | ≥ 350 % |
| Leikkaus kestävyys | ≥ 12 kN/m |
| Suorituskyky kuluman jälkeen | Vetolujuus ≤ 20%Max venymä ≤ 20%Kimmo kerroin ≤ 50% |
| Paloluokka | E |

## Tekniset tiedot

| Tuote | a (mm) | c (mm) | d (mm) | f (mm) | k (mm) | Määrä ankkureita | Materiaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA 50/30 DIN | 50 | 5 | 5 | 25 | 20 | 2 | PVC-P/PVC-NBR |
| FA 90/30 DIN | 90 | 5 | 5 | 25 | 20 | 4 | PVC-P/PVC-NBR |
| FA 130/30 DIN | 140 | 5 | 5 | 25 | 20 | 6 | PVC-P/PVC-NBR |
| FA 50/30/30 DIN | 50 | 6 | 5 | 35 | 20 | 2 | PVC-P/PVC-NBR |
| FA 70/30/40 DIN | 70 | 6 | 5 | 45 | 20 | 2 | PVC-P/PVC-NBR |
| FA 70/50/40 DIN | 70 | 6 | 5 | 45 | 40 | 2 | PVC-P/PVC-NBR |
| FA 90/30/30 DIN | 95 | 6 | 5 | 35 | 20 | 4 | PVC-P/PVC-NBR |
| FA 130/30/30 DIN | 140 | 6 | 5 | 35 | 20 | 6 | PVC-P/PVC-NBR |