


HauCon FA PVC Sulkunauha



FA Sulkunauha PVC materiaalista.

Lisätiedot

Shore A lujuus	67 +-5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 350 %
Leikkaus kestävyys	≥ 12 kN/m
Suorituskyky kuluman jälkeen	Vetolujuus ≤ 20% Max venymä ≤ 20% Kimmo kerroin ≤ 50%
Paloluokka	E

Tekniset tiedot

Tuote	a (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	k (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
FA 50/30 DIN	50	5	5	25	20	2	PVC-P/PVC-NBR
FA 90/30 DIN	90	5	5	25	20	4	PVC-P/PVC-NBR
FA 130/30 DIN	140	5	5	25	20	6	PVC-P/PVC-NBR
FA 50/30/30 DIN	50	6	5	35	20	2	PVC-P/PVC-NBR
FA 70/30/40 DIN	70	6	5	45	20	2	PVC-P/PVC-NBR
FA 70/50/40 DIN	70	6	5	45	40	2	PVC-P/PVC-NBR
FA 90/30/30 DIN	95	6	5	35	20	4	PVC-P/PVC-NBR
FA 130/30/30 DIN	140	6	5	35	20	6	PVC-P/PVC-NBR