


HauCon AA TS Pintatyösaumanauha



AA Pintatyösaumanauha pehmeä PVC tehtaanstandardilla.

Lisätiedot	
Shore A lujuus	72 +-5
Vetolujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 275 %
Leikkaus kestävyys	≥ 12 kN/m
Venymä matalassa lämpötilassa	$-20^{\circ}\text{C} \geq 200\%$
Suorituskyky kuluman jälkeen	Vetolujuus $\leq 20\%$ Max venymä $\leq 20\%$ Kimmo kerroin $\leq 50\%$
Paloluokka	B2

Tekniset tiedot						
Tuote	a (mm)	b (mm)	c (mm)	f (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
AA 19	190	66	4	15	4	PVC-P
AA 24	240	90	4	20	4	PVC-P
AAS 24	240	90	4	24	4	PVC-P
AA 24/3/4	250	115	5	35	4	PVC-P
AA 32	330	105	4	20	6	PVC-P
AAS 32	330	105	4	25	6	PVC-P
AA 32/3/6	330	105	5	35	6	PVC-P
AA 50/2/6	500	235	5	20	6	PVC-P
AA 50/2/8	500	125	5	20	8	PVC-P
AA 50/3/6	500	235	5	35	6	PVC-P
AA 50/3/8	500	125	5	35	8	PVC-P