
HauCon FV TS Sulkunauha



FV Sulkunauha pehmeä PVC tehtaanstandardilla.

Lisätiedot

Shore A lujuus	67 +-5
Leikkauslujuus	≥ 10 MPa
Max venymä	≥ 350 %
Leikkaus kestävyys	≥ 12 kN/m
Suorituskyky kuluman jälkeen	Vetolujuus ≤ 20%Max venymä ≤ 20%Kimmo kerroin ≤ 50%
Paloluokka	E

Tekniset tiedot

Tuote	a (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	k (mm)	Määrä ankkureita	Materiaali
FV 50/20	50	6	5	25	10	2	PVC-P
FV 50/20/30	50	6	5	35	10	2	PVC-P
FV 50/30	50	6	5	25	20	2	PVC-P
FV 50/30/30	50	6	5	35	20	2	PVC-P
FV 70/30/40	70	6	5	45	20	2	PVC-P
FV 70/50/40	70	6	5	45	40	2	PVC-P
FV 100/30	95	6	5	25	20	4	PVC-P
FV 140/30	140	6	5	25	20	6	PVC-P
FV 140/30/30	140	6	5	35	20	6	PVC-P
FV 140/40	140	6	5	35	30	4	PVC-P
FV 140/60	140	6	5	35	50	4	PVC-P