


HauCon FV TS Sulkunauha



FV Sulkunauha pehmeä PVC tehtaansstandardilla.

| Lisätiedot | |
|------------------------------|---|
| Shore A lujuus | 67 +-5 |
| Leikkauslujuus | ≥ 10 MPa |
| Max venymä | ≥ 350 % |
| Leikkaus kestävyys | ≥ 12 kN/m |
| Suorituskyky kuluman jälkeen | Vetolujuus ≤ 20% Max venymä ≤ 20% Kimmo kerroin ≤ 50% |
| Paloluokka | E |

| Tekniset tiedot | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------|
| Tuote | a (mm) | c (mm) | d (mm) | f (mm) | k (mm) | Määrä ankkureita | Materiaali |
| FV 50/20 | 50 | 6 | 5 | 25 | 10 | 2 | PVC-P |
| FV 50/20/30 | 50 | 6 | 5 | 35 | 10 | 2 | PVC-P |
| FV 50/30 | 50 | 6 | 5 | 25 | 20 | 2 | PVC-P |
| FV 50/30/30 | 50 | 6 | 5 | 35 | 20 | 2 | PVC-P |
| FV 70/30/40 | 70 | 6 | 5 | 45 | 20 | 2 | PVC-P |
| FV 70/50/40 | 70 | 6 | 5 | 45 | 40 | 2 | PVC-P |
| FV 100/30 | 95 | 6 | 5 | 25 | 20 | 4 | PVC-P |
| FV 140/30 | 140 | 6 | 5 | 25 | 20 | 6 | PVC-P |
| FV 140/30/30 | 140 | 6 | 5 | 35 | 20 | 6 | PVC-P |
| FV 140/40 | 140 | 6 | 5 | 35 | 30 | 4 | PVC-P |
| FV 140/60 | 140 | 6 | 5 | 35 | 50 | 4 | PVC-P |