ISO-con Raudoituskoroke – Vakaa tuki pehmeille alustoille



Ison tukevan pohjalaatan ansiosta raudoituskoroke soveltuu pehmeälle alustalle esim. hiekan tai lämpöeristeen päälle. Koroke ala- ja väliraudoitukseen.

Lisätiedot

Valinta ja jako: Korokkeen korko valitaan suunnitellun betonipeitteen (suojaetäisyyden) mukaan. Korokkeiden määrä ja sijoittelu määräytyvät alustan, kuormituksen ja raudoituksen tyypin mukaan. Pehmeällä alustalla jako on yleensä tiheämpi, jotta raudoitus ei notku tukien välillä.

Alustan valmistelu: Alustan tulee olla tasattu ja riittävän tukeva ennen asennusta. Aseta raudoituskorokkeet suoraan kantavalle pinnalle tai eristeelle siten, että raudoitus lepää kauttaaltaan korokkeiden varassa.

Laadunvarmistus: Tarkista peite useasta pisteestä ennen valua ja tärytyksen jälkeen. Mikäli koroke painuu alustaan tai raudoitus pääsee liikkumaan, lisää tukipisteitä tai käytä laajapohjaisempaa raudoituskoroketta.

Optipack-pakkaus: ISO-con raudoituskorokkeiden Optipack-nippupakkaus helpottaa käsittelyä, varastointia ja menekin seurantaa: korokkeet pysyvät siististi nipussa ja ovat nopeita ottaa käyttöön.